

**TRUMPF**



**TruLaser 5030 / 5040 / 5060**

Technische gegevens

**TRUMPF**



**TruLaser 5030****TruLaser 5040****TruLaser 5060****AFMETINGEN**

LENGTE	9950 mm	12510 mm	16930 mm
BREEDTE	4600 mm	5400 mm	5420 mm
HOOGTE	2400 mm	2400 mm	2500 mm

**MAXIMALE SNELHEID**

SIMULTAAN	300 m/min	300 m/min	300 m/min
-----------	-----------	-----------	-----------

**WERKBEREIK**

X-AS	3000 mm	4000 mm	6000 mm
Y-AS	1500 mm	2000 mm	2000 mm
MAX. WERKSTUKGEWICHT	-	-	-

**LASERSPECIFIEKE GEGEVENS -  
TRUFLOW 6000**

MAX. LASERVERMOGEN	6000 W	6000 W	6000 W
MAX. PLAATDIKTE CONSTRUCTIESTAAL	25 mm	25 mm	25 mm
MAX. PLAATDIKTE ROESTVRIJ STAAL	25 mm	25 mm	25 mm
MAX. PLAATDIKTE ALUMINIUM	16 mm	16 mm	16 mm

**VERBRUIKSWAARDEN**

GEMIDDELDE VERMOGENSOPNAME IN DE PRODUCTIE - TRUFLOW 6000	32 kW	32 kW	32 kW
---	-------	-------	-------