



TruLaser Serie 8000

Technische gegevens

TruLaser 8000

GEWICHT

GEWICHT BASISMACHINE 14700 kg

PALLETWISSELAAR 4 X 2,5 M EN GROOT FORMAAT EXTRA PALLET

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| VARIANT GROOT FORMAAT 6 X 2,5 | 6000 mm x 2500 mm |
| VARIANT GROOT FORMAAT 8 X 2,5 | 8000 mm x 2500 mm |
| VARIANT GROOT FORMAAT 10 X 2,5 | 10000 mm x 2500 mm |
| VARIANT GROOT FORMAAT 12 X 2,5 | 12000 mm x 2500 mm |
| VARIANT GROOT FORMAAT 14 X 2,5 | 14000 mm x 2500 mm |
| VARIANT GROOT FORMAAT 16 X 2,5 | 16000 mm x 2500 mm |

PALLETWISSELAAR VOOR GROTE FORMATEN

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| VARIANT GROOT FORMAAT 6 X 2,5 | 6000 mm x 2500 mm |
| VARIANT GROOT FORMAAT 8 X 2,5 | 8000 mm x 2500 mm |
| VARIANT GROOT FORMAAT 12 X 2,5 | 12000 mm x 2500 mm |

WERKBEREIK

| | |
|------|---------|
| X-AS | 4000 mm |
| Y-AS | 2500 mm |

LASERSPECIFIEKE GEGEVENS - TRUFLOW 4000

| | |
|----------------------------------|--------|
| MAX. LASERVERMOGEN | 4000 W |
| MAX. PLAATDIKTE CONSTRUCTIESTAAL | 20 mm |
| MAX. PLAATDIKTE ROESTVRIJ STAAL | 15 mm |
| MAX. PLAATDIKTE ALUMINIUM | 10 mm |

LASERSPECIFIEKE GEGEVENS - TRUFLOW 6000

| | |
|----------------------------------|--------|
| MAX. LASERVERMOGEN | 6000 W |
| MAX. PLAATDIKTE CONSTRUCTIESTAAL | 25 mm |
| MAX. PLAATDIKTE ROESTVRIJ STAAL | 25 mm |
| MAX. PLAATDIKTE ALUMINIUM | 16 mm |

VERBRUIKSWAARDEN

| | |
|---|-------|
| GEMIDDELDE VERMOGENSOPNAME IN DE PRODUCTIE - TRUFLOW 4000 | 31 kW |
| GEMIDDELDE VERMOGENSOPNAME IN DE PRODUCTIE - TRUFLOW 6000 | 38 kW |