



Industrieel onderdelen- en poedermanagement

Technische gegevens

Uitpakstation

Zeefstation

Poedersilo

BEKNOPT OVERZICHT

OMVANG VAN DE LEVERING	Uitpakstation om de onderdelen veilig en extern in een Glovebox uit te pakken door het poeder af te zuigen	Trilzeefmachine met ultrasone reiniging incl. vacuümtransportinrichting, weegschaal en schakelkast voor het vullen van de voorraadcilinders	Gestandaardiseerde magazijn- en transportbak
INHOUD	Glovebox met handschoengrepen Verlichting van de werkruimte Elektrische hefbaar as Draaibare lager Besturing	Zeefmachine Weegschaal Schakelkast Zuurstofsensor (optioneel)	Poedersilo incl. bochtstukken met luchttoevoer Modulair uit te breiden Zuurstofsensor (optioneel)
COMPATIBILITEIT	TruPrint 3000 TruPrint 5000	TruPrint 2000 TruPrint 3000 TruPrint 5000	TruPrint 3000 TruPrint 5000

AANDRIJVING

Elektrische slag; handmatig draaien

-

-

PRESTATIEGEGEVENS

ZEEFVERMOGEN	-	tot ca. 100 l/h; ca. 400 kg/h ²	-
INZETSTUK VAN DE ZEEF	-	Zeefoppervlak 2800 cm ² ; 63 µm maaswijdte ³	-
TRANSPORTCAPACITEIT	tot ca. 100 l/h ¹	tot ca. 100 l/h ¹	tot ca. 100 l/h ¹
VOLUME VAN DE POEDERRESERVOIRS	-	-	Silogrootte: 30 / 80 / 130 / 180 l

AANSLUITING EN VERBRUIK

ELEKTRISCHE AANSLUITING (SPANNING)	325 - 525 V	208 - 550 / 230 - 400 V	-
ELEKTRISCHE AANSLUITING (STROOMSTERKTE)	16 A	16 A	-
ELEKTRICITEITSAANSLUITING (NETFREQUENTIE)	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	-
PERSLUCHT	7 bar	6 bar	6 bar
SCHERM GAS	-	Argon, stikstof (optie)	Argon, stikstof (optie)

BOUWVORM

WERKRUIMTE (B X H X T)	990 mm x 965 mm x 990 mm	-	-
AFMETINGEN (B X H X T)	1100 mm x 2100 mm x 1000 mm	2000 mm x 2300 mm x 1000 mm	670 mm x 1600 mm x 600 mm
GEWICHT	750 kg	500 kg	max. 800 kg ⁴

Poedervoorbereidingsstation

BEKNOPT OVERZICHT

OMVANG VAN DE LEVERING	Poedervoorbereidingsstation voor het inbrengen en zeven van poeder
INHOUD	Zeefmachine Weegschaal Beschermkap poeder
COMPATIBILITEIT	TruPrint 2000 TruPrint 3000 TruPrint 5000

AANDRIJVING

-

PRESTATIEGEGEVENS

ZEEFVERMOGEN	tot ca. 15 l/h; ~ 50 kg/h ²
INZETSTUK VAN DE ZEEF	Zeefoppervlak 600 cm ² ; 63 µm maaswijdte ³
TRANSPORTCAPACITEIT	-
VOLUME VAN DE POEDERRESERVOIRS	-

Poedervoorbereidingsstation

AANSLUITING EN VERBRUIK

ELEKTRISCHE AANSLUITING (SPANNING)	100 - 230 V
ELEKTRISCHE AANSLUITING (STROOMSTERKTE)	7,5 / 3,5 A
ELEKTRICITEITSAANSLUITING (NETFREQUENTIE)	50 Hz / 60 Hz
PERSLUCHT	-
SCHERMGAS	Argon, stikstof (optie)

BOUWVORM

WERKRUIJME (B X H X T)	-
AFMETINGEN (B X H X T)	1008 mm x 2090 mm x 755 mm
GEWICHT	400 kg

Voetnoten

1 — in combinatie met vacuümtransportband

2 — afhankelijk van het materiaal

3 — andere maaswijdte op aanvraag (80 μm , 100 μm)

4 — toegestaan vulgewicht; ledig gewicht 35 kg