



# TruBend Serie 8000

Technische gegevens

**TruBend 8230 (5 m)****TruBend 8320 (5 m)****TruBend 8400 (4 m)**

<b>PERSKRACHT</b>	2300 kN	3200 kN	4000 kN
<b>KANTLENGTE</b>	5050 mm	5050 mm	4050 mm
<b>VRIJE DOORGANG VAN STAANDER</b>	4050 mm	4050 mm	3550 mm
<b>UITLADING</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>GEBRUIKERSINTERFACE</b>	T8000T Multitouch besturing	T8000T Multitouch besturing	T8000T Multitouch besturing

**AFMETINGEN, GEWICHTEN**

LENGTE	5990 mm	6010 mm	4950 mm
BREEDTE	2160 mm	2160 mm	2160 mm
HOOGTE	3720 mm	3820 mm	3920 mm
GEWICHT			

**BRUIKBARE INBOUWHOOGTE BIJ TRUMPF GEREEDSCHAPSSYSTEMEN****MAX. SNELHEID Y-AS ARBEIDSGANG****MAX. SNELHEID Y-AS ARBEIDSGANG (OPTIE)****TruBend 8500 (4 m)****TruBend 8600 (4 m)****TruBend 8800 (6 m)**

<b>PERSKRACHT</b>	5000 kN	6000 kN	8000 kN
<b>KANTLENGTE</b>	4050 mm	4050 mm	6050 mm
<b>VRIJE DOORGANG VAN STAANDER</b>	3050 mm	3050 mm	5050 mm
<b>UITLADING</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>GEBRUIKERSINTERFACE</b>	T8000T Multitouch besturing	T8000T Multitouch besturing	T8000T Multitouch besturing

**AFMETINGEN, GEWICHTEN**

LENGTE	5090 mm	5130 mm	7170 mm
BREEDTE	2360 mm	2460 mm	2760 mm
HOOGTE	4070 mm	3970 mm	4570 mm
GEWICHT			

**BRUIKBARE INBOUWHOOGTE BIJ TRUMPF GEREEDSCHAPSSYSTEMEN****MAX. SNELHEID Y-AS ARBEIDSGANG****MAX. SNELHEID Y-AS ARBEIDSGANG (OPTIE)**

## TruBend 81000

**PERSKRACHT** 10000 kN

**KANTLENGTE** 7050 / 8050 mm

**VRIJE DOORGANG VAN STAANDER** 6050 / 7050 mm

**UITLADING** 420 / 620 mm

**GEBRUIKERSINTERFACE** T8000T Multitouch-besturing

### AFMETINGEN, GEWICHTEN

LENGTE auf Anfrage mm

BREEDTE auf Anfrage mm

HOOGTE auf Anfrage mm

GEWICHT auf Anfrage kg

**BRUIKBARE INBOUWHOOGTE BIJ TRUMPF  
GEREEDSCHAPSSYSTEMEN** 675 mm

**MAX. SNELHEID Y-AS ARBEIDSGANG** 8 mm/s

**MAX. SNELHEID Y-AS ARBEIDSGANG (OPTIE)** 8 mm/s