



# TruMatic 7000

Technische gegevens

**TruMatic 7000 groot  
formaat****TruMatic 7000  
middenformaat****AFMETINGEN**

BREEDTE	10190 mm <sup>1</sup>	10190 mm <sup>1</sup>
DIEPTE	8898 mm <sup>1</sup>	8450 mm <sup>1</sup>
HOOGTE	2328 mm <sup>1</sup>	2328 mm <sup>1</sup>

**MAX. SLAGVOLGORDE**

PONSEN (E = 1 MM)	1200 1/min	1200 1/min
MARKEREN	3000 1/min	3000 1/min

**WERKBEREIK**

PONSBEDRIJF X-AS	1550 mm	1250 mm
LASERBEDRIJF X-AS	3050 mm	2500 mm
LASERBEDRIJF Y-AS	1550 mm	1250 mm
GECOMBINEERD BEDRIJF X-AS	2500 mm	2500 mm
GECOMBINEERD BEDRIJF Y-AS	1550 mm	1250 mm
MAX. PLAATDIKTE	8,0 mm	8,0 mm
MAX. WERKSTUKGEWICHT	280 kg	200 kg
MAX. PONSKRACHT	220 kN	220 kN

**GEREEDSCHAP**

GEREEDSCHAPSWISSELTijd MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
AANTAL GEREEDSCHAPPEN/KLEMMEN	21 Stuks / 4 Stuks	22 Stuks / 3 Stuks

**LASERSPECIFIEKE GEGEVENS -  
TRUFLOW 4000**

MAX. LASERVERMOGEN	4000 W	4000 W
MAX. PLAATDIKTE CONSTRUCTIESTAAL	8 mm	8 mm
MAX. PLAATDIKTE ROESTVRIJ STAAL	8 mm	8 mm
MAX. PLAATDIKTE ALUMINIUM	6 mm	6 mm

**UITWERPEN VAN STUKKEN**

MAX. FORMAAT VAN DE STUKKEN - WERKSTUKKLEP PONSEN	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
MAX. FORMAAT VAN DE STUKKEN STARRE GLIJGOOT PONSEN (MET VERSCHUIFBARE TAFEL)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm
MAX. FORMAAT VAN DE STUKKEN - WERKSTUKKLEP LASER	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm

**VERBRUIKSWAARDEN**

GEMIDDELDE VERMOGENSOPNAME IN DE PRODUCTIE - TRUFLOW 4000	28,5 kW	28,5 kW
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING ACTIEF - TRUFLOW 4000	1,5 kW	1,5 kW

Wijzigingen voorbehouden. De informatie in onze offerte en orderbevestiging is maatgevend.

1 — De afmetingen zijn afmetingen bij benadering, de vermelde afmetingen in het opstellingschema zijn geldig.