



# TruHeat HF-serie 7000

Technische gegevens



**TruHeat HF 7010****TruHeat HF 7030****TruHeat HF 7060****UITGANG**

NOMINAAL VERMOGEN	10 kW	30 kW	60 kW
MAXIMALE UITGANGSSPANNING	5000 V eff	6300 V eff	6300 V eff
NOMINALE BEDRIJFSFREQUENTIE	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz
LENGTE VERMOGENSKABEL	3 m - 20 m	3 m - 20 m	3 m - 20 m

**NETAANSLUITGEGEVENS**

NETSPANNING	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V
NETFREQUENTIE	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
OPNAMEVERMOGEN NET	21 kVA	63 kVA	126 kVA

**BEHUIZING**

GEWICHT	900 kg	1200 kg	1200 kg
BESCHERMINGSGRAAD IP	IP54	IP54	IP54

**KOELINGSVEREISTEN**

MAX. WATERDRUK	6 bar	6 bar	6 bar
MIN. DRUKVERSCHIL	3,5 bar	3,5 bar	3,5 bar
MIN. DOORSTROOMHOEVEELHEID	10 l/min	30 l/min	60 l/min
TEMPERATUUR KOELMIDDEL	- 35 °C	- 35 °C	- 35 °C

**BUITENCIRKEL**

BESCHERMINGSGRAAD IP	IP54	IP54	IP54
----------------------	------	------	------

**ALGEMEEN**

CERTIFICATEN/STANDAARDS	CE-conformiteitsverklaring	CE-conformiteitsverklaring	CE-conformiteitsverklaring
-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**OMGEVINGSVOORWAARDEN**

BUITENTEMPERATUUR	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C
-------------------	---------------	---------------	---------------

**TruHeat HF 7100****TruHeat HF 7120****TruHeat HF 7400****UITGANG**

NOMINAAL VERMOGEN	100 kW	120 kW	-
MAXIMALE UITGANGSSPANNING	6600 V eff	7000 V eff	-
NOMINALE BEDRIJFSFREQUENTIE	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz	-
LENGTE VERMOGENSKABEL	3 m - 4 m	3 m - 4 m	-

**NETAANSLUITGEGEVENS**

NETSPANNING	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V	-
NETFREQUENTIE	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz	-
OPNAMEVERMOGEN NET	210 kVA	252 kVA	-

**BEHUIZING**

GEWICHT	1500 kg	1500 kg	-
BESCHERMINGSGRAAD IP	IP54	IP54	-

**KOELINGSVEREISTEN**

**TruHeat HF 7100****TruHeat HF 7120****TruHeat HF 7400**

MAX. WATERDRUK	6 bar	6 bar	-
MIN. DRUKVERSCHIL	3,5 bar	3,5 bar	-
MIN. DOORSTROOMHOEVEELHEID	100 l/min	120 l/min	-
TEMPERATUUR KOELMIDDEL	- 35 °C	- 35 °C	-

**BUITENCIRKEL**

BESCHERMINGSGRAAD IP	IP54	IP54	-
----------------------	------	------	---

**ALGEMEEN**

CERTIFICATEN/STANDAARDS	CE-conformiteitsverklaring	CE-conformiteitsverklaring	-
-------------------------	----------------------------	----------------------------	---

**OMGEVINGSVOORWAARDEN**

BUITENTEMPERATUUR	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C	-
-------------------	---------------	---------------	---

**TruHeat HF 7500****TruHeat HF 7010****TruHeat HF 7030****UITGANG**

NOMINAAL VERMOGEN	-	-	-
MAXIMALE UITGANGSSPANNING	-	-	-
NOMINALE BEDRIJFSFREQUENTIE	-	-	-
LENGTE VERMOGENSKABEL	-	-	-

**NETAANSLUITGEGEVENS**

NETSPANNING	-	-	-
NETFREQUENTIE	-	-	-
OPNAMEVERMOGEN NET	-	-	-

**BEHUIZING**

GEWICHT	-	-	-
BESCHERMINGSGRAAD IP	-	-	-

**KOELINGSVEREISTEN**

MAX. WATERDRUK	-	-	-
MIN. DRUKVERSCHIL	-	-	-
MIN. DOORSTROOMHOEVEELHEID	-	-	-
TEMPERATUUR KOELMIDDEL	-	-	-

**BUITENCIRKEL**

BESCHERMINGSGRAAD IP	-	-	-
----------------------	---	---	---

**ALGEMEEN**

CERTIFICATEN/STANDAARDS	-	-	-
-------------------------	---	---	---

**OMGEVINGSVOORWAARDEN**

BUITENTEMPERATUUR	-	-	-
-------------------	---	---	---

**TruHeat HF 7060****TruHeat HF 7100****TruHeat HF 7200**

**TruHeat HF 7060****TruHeat HF 7100****TruHeat HF 7200****UITGANG**

NOMINAAL VERMOGEN	-	-	-
MAXIMALE UITGANGSSPANNING	-	-	-
NOMINALE BEDRIJFSFREQUENTIE	-	-	-
LENGTE VERMOGENSKABEL	-	-	-

**NETAANSLUITGEGEVENS**

NETSPANNING	-	-	-
NETFREQUENTIE	-	-	-
OPNAMEVERMOGEN NET	-	-	-

**BEHUIZING**

GEWICHT	-	-	-
BESCHERMINGSGRAAD IP	-	-	-

**KOELINGSVEREISTEN**

MAX. WATERDRUK	-	-	-
MIN. DRUKVERSCHIL	-	-	-
MIN. DOORSTROOMHOEVEELHEID	-	-	-
TEMPERATUUR KOELMIDDEL	-	-	-

**BUITENCIRKEL**

BESCHERMINGSGRAAD IP	-	-	-
----------------------	---	---	---

**ALGEMEEN**

CERTIFICATEN/STANDAARDS	-	-	-
-------------------------	---	---	---

**OMGEVINGSVOORWAARDEN**

BUITENTEMPERATUUR	-	-	-
-------------------	---	---	---

**TruHeat HF 7400****UITGANG**

NOMINAAL VERMOGEN	-
MAXIMALE UITGANGSSPANNING	-
NOMINALE BEDRIJFSFREQUENTIE	-
LENGTE VERMOGENSKABEL	-

**NETAANSLUITGEGEVENS**

NETSPANNING	-
NETFREQUENTIE	-
OPNAMEVERMOGEN NET	-

**BEHUIZING**

GEWICHT	-
BESCHERMINGSGRAAD IP	-

**KOELINGSVEREISTEN**

## TruHeat HF 7400

MAX. WATERDRUK	-
MIN. DRUKVERSCHIL	-
MIN. DOORSTROOMHOEVEELHEID	-
TEMPERATUUR KOELMIDDEL	-

### BUITENCIRKEL

BESCHERMINGSGRAAD IP	-
----------------------	---

### ALGEMEEN

CERTIFICATEN/STANDAARDS	-
-------------------------	---

### OMGEVINGSVOORWAARDEN

BUITENTEMPERATUUR	-
-------------------	---