



TruPlasma Arc-serie 3000

Technische gegevens

TruPlasma Arc 3200**TruPlasma Arc 3150****UITGANG**

NOMINAAL VERMOGEN	12 kW	9 kW
MAXIMALE UITGANGSSTROOM	200 A eff	150 A eff
MAXIMALE UITGANGSSPANNING	60 V eff	60 V eff

ONTSTEKINGSSPANNINGEN

MET HULPONTSTEKING	550 V	550 V
--------------------	-------	-------

NETAANSLUITGEGEVENS

NETSPANNING	3x 360 V - 440 V	3x 360 V - 440 V
NETFREQUENTIE	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz

COMMUNICATIE-INTERFACES

ANALOOG/DIGITAAL	Ja	Ja
RS 232/RS 485	Ja	Ja
PROFIBUS	-	Ja
ETHERCAT	Nee	Nee
DEVICENET	Nee	Nee

BEHUIZING

GEWICHT	35 kg	35 kg
BESCHERMINGSGRAAD IP	IP 20	IP 20

KOELINGSVEREISTEN

KOELMEDIUM	Lucht	Lucht
TEMPERATUUR KOELMIDDEL	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C

ALGEMEEN

CERTIFICATEN/STANDAARDS	CE	CE
-------------------------	----	----

OMGEVINGSVOORWAARDEN

BUITENTEMPERATUUR	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C
LUCHTVOCHTIGHEID	5 % - 85 %	5 % - 85 %
BAROMETRISCHE DRUK	860 kPa - 1060 kPa	860 kPa - 1060 kPa