



# TruTool PN 200 akumulator LiHD 18 V

Dane techniczne

## TruTool PN 200 akumulator LiHD 18 V

### MAKSYMALNE GRUBOŚCI BLACHY

MAKSYMALNA GRUBOŚĆ BLACHY ZE STALI 400 N/MM <sup>2</sup>	2 mm
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ BLACHY ZE STALI 600 N/MM <sup>2</sup>	1,5 mm
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ BLACHY ZE STALI 800 N/MM <sup>2</sup>	1 mm
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ BLACHY Z ALUMINIUM DO 250 N/MM <sup>2</sup>	3 mm

### PROMIENIE

NAJMNIEJSZY PROMIENI	50 mm
----------------------	-------

### INFORMACJE OGÓLNE

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	1,9 m/min
LICZBA UDERZEŃ NA BIEGU JAŁOWYM	1530 1/min
ŚREDNICA OTWORU POCZĄTKOWEGO	24 mm
NAPIĘCIE	18 V

### MASA

MASA (Z AKUMULATOREM 4 AH)	2,2 kg
----------------------------	--------