



TruTool TKF 1101

Dane techniczne

**TruTool TKF 1101 kąt
ukosu 30°****TruTool TKF 1101 kąt
ukosu 37,5°****TruTool TKF 1101 kąt
ukosu 45°****MAKSYMALNE DŁUGOŚCI
GRATOWANIA**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
FAZOWANIA STALI 400 N/MM²

11 mm

11 mm

11 mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
FAZOWANIA STALI 600 N/MM²

9 mm

9 mm

9 mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
FAZOWANIA STALI 800 N/MM²

6 mm

6 mm

6 mm

PROMIENIE

NAJMNIEJSZY PROMIENI

40 mm

40 mm

40 mm

INFORMACJE OGÓLNE

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA

2 m/min

2 m/min

2 m/min

LICZBA UDERZEŃ PRZY
OBCIĄŻENIU NOMINALNYM

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

ZNAMIONOWY POBÓR MOCY

1600 W

1600 W

1600 W

GRUBOŚĆ BLACHY

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

MASA

MASA BEZ KABLA

10 kg

10 kg

10 kg