



TruTool TKF 700

Dane techniczne

**TruTool TKF 700 ką
ukosu 30°****TruTool TKF 700 ką
ukosu 37,5°****TruTool TKF 700 ką
ukosu 45°****MAKSYMALNE DŁUGOŚCI
GRATOWANIA**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
FAZOWANIA STALI 400 N/MM²

7 mm

7 mm

7 mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
FAZOWANIA STALI 600 N/MM²

5,7 mm

5,7 mm

5,7 mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
FAZOWANIA STALI 800 N/MM²

4 mm

4 mm

4 mm

PROMIENIE

NAJMNIEJSZY PROMIENI

40 mm

40 mm

40 mm

INFORMACJE OGÓLNE

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA

1,5 m/min

1,5 m/min

1,5 m/min

LICZBA UDERZEŃ PRZY
OBCIĄŻENIU NOMINALNYM

720 1/min

720 1/min

720 1/min

ZNAMIONOWY POBÓR MOCY

1400 W

1400 W

1400 W

GRUBOŚĆ BLACHY

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

MASA

MASA BEZ KABLA

5,4 kg

5,4 kg

5,4 kg