



TruTool F 140

Dane techniczne

TruTool F 140

MAKSYMALNE GRUBOŚCI BLACHY

MAKSYMALNA GRUBOŚĆ BLACHY ZE STALI 400 N/MM ² (MAKS.)	1,4 mm
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ BLACHY ZE STALI 600 N/MM ² (MAKS.)	0,6 mm

WYSOKOŚĆ ZAKŁADKI (B)

WYSOKOŚĆ ZAKŁADKI (B) PRZY GRUBOŚCI BLACHY 0.6 - 1.0	8 - 10 mm
WYSOKOŚĆ ZAKŁADKI (B) PRZY GRUBOŚCI BLACHY > 1.0 - 1.4	10 - 12 mm

PROMIENIE

NAJMNIJSZY PROMIENŃ WEWNĘTRZNY (WSTĘPNIE UFORMOWANY)	300 mm
NAJMNIJSZY PROMIENŃ ZEWNĘTRZNY	500 mm

INFORMACJE OGÓLNE

WYSOKOŚĆ ZAKŁADKI (ZAKRES)	10 - 15 mm
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	6 m/min - 10 m/min
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY	550 W
SZCZELINA (C)	2,5 mm

MASA

MASA BEZ KABLA	4,2 kg
----------------	--------