



TruTool F 300

Dane techniczne

TruTool F 300

MAKSYMALNE GRUBOŚCI BLACHY

MAKSYMALNA GRUBOŚĆ BLACHY ZE STALI 400 N/MM ² (MIN.)	0,75 mm
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ BLACHY ZE STALI 400 N/MM ² (MAKS.)	1,25 mm

WYSOKOŚĆ ZAKŁADKI (B)

WYSOKOŚĆ ZAKŁADKI (B) PRZY GRUBOŚCI BLACHY 0.75 - 1.0	9 - 11 mm
WYSOKOŚĆ ZAKŁADKI (B) PRZY GRUBOŚCI BLACHY > 1.0 - 1.25	11 - 13 mm

PROMIENIE

NAJMNIJSZY PROMIENŃ WEWNĘTRZNY (WSTĘPNIE UFORMOWANY)	150 mm
NAJMNIJSZY PROMIENŃ ZEWNĘTRZNY	300 mm

INFORMACJE OGÓLNE

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	4 m/min - 7 m/min
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY	550 W

MASA

MASA BEZ KABLA	5,4 kg
----------------	--------