



TruBend, seria 3000

Dane techniczne

TruBend 3066**TruBend 3100****TruBend 3170**

SIŁA DOCISKU	660 kN	1000 kN	1700 kN
DŁUGOŚĆ GIĘCIA	2040 mm	3060 mm	4080 mm
WOLNY OTWÓR PRZELOTOWY	2364 mm	3384 mm	4404 mm
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Układ sterowania T3500T MultiTouch	Układ sterowania T3500T MultiTouch	Układ sterowania T3500T MultiTouch
MAKS. PRĘDKOŚĆ OSI Y W RUCHU SZYBKIM W DÓŁ	200 mm/s	-	-
MAKS. PRĘDKOŚĆ OSI Y W BIEGU ROBOCZYM	15 mm/s	15 mm/s	15 mm/s
WYMIARY, MASA			
DŁUGOŚĆ	2587 mm	3607 mm	4647 mm
SZEROKOŚĆ	1644 mm	1644 mm	1644 mm
WYSOKOŚĆ	2370 mm	2370 mm	2925 mm
MASA	5650 kg	7700 kg	15000 kg
MASA DLA WERSJI ROZSZERZONEJ (OPCJA)	-	8300 kg	-

Zmiany zastrzeżone. Miarodajne są dane zawarte w naszej ofercie i w naszym potwierdzeniu zamówienia.