



TruTool TKF 1100

Dados técnicos

**TruTool TKF 1100
ângulo de chanfro
30°****TruTool TKF 1100
ângulo de chanfro
37,5°****TruTool TKF 1100
ângulo de chanfro
45°****COMPRIMENTOS MÁXIMOS DA
CHANFRADURA**COMPRIMENTO MÁXIMO DA
CHANFRADURA DE AÇO 400
N/MM²

11 mm

11 mm

11 mm

COMPRIMENTO MÁXIMO DA
CHANFRADURA DE AÇO 600
N/MM²

9 mm

9 mm

9 mm

COMPRIMENTO MÁXIMO DA
CHANFRADURA DE AÇO 800
N/MM²

6 mm

6 mm

6 mm

RAIOS

RAIO MAIS PEQUENO

40 mm

40 mm

40 mm

INFORMAÇÕES GERAIS

VELOCIDADE DE TRABALHO

2 m/min

2 m/min

2 m/min

NÚMERO DE PANCADAS EM
CARGA NOMINAL

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

CONSUMO NOMINAL

1600 W

1600 W

1600 W

ESPESSURA DA CHAPA

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

PESO

PESO SEM CABO

10 kg

10 kg

10 kg