



TruMicro série 7000

Dados técnicos

TruMicro 7050**TruMicro 7060****TruMicro 7240****PARÂMETROS DO LASER**

POTÊNCIA DE SAÍDA MÉDIA	750 W	850 W	300 W
QUALIDADE DO FEIXE	20 mm ■ mrad	20 mm ■ mrad	5 mm ■ mrad
COMPRIMENTO DE ONDA	1030 Nm	1030 Nm	515 Nm
DURAÇÃO DO PULSO	30 ns	30 ns	300 ns
ENERGIA DE PULSO MÁX.	80 mJ	80 mJ	7,5 mJ
TAXA DE REPETIÇÃO MÍN.	5 kHz	5 kHz	20 kHz
TAXA DE REPETIÇÃO MÁX.	100 kHz	100 kHz	100 kHz
DIÂMETRO MÍN. DO CABO DE LUZ LASER	400 µm	400 µm	100 µm

CONSTRUÇÃO

DIMENSÕES DO APARELHO DE ALIMENTAÇÃO (L X A X P)	1460 mm x 1350 mm x 730 mm	1460 mm x 1350 mm x 730 mm	1460 mm x 1350 mm x 730 mm
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Reserva-se o direito a alterações. Os dados em nossa oferta e confirmação de pedido são determinantes.