



TruBend Série 8000

Dados técnicos

TruBend 8230**TruBend 8320****TruBend 8400**

FORÇA DE PRENSA	2300 kN	3200 kN	4000 kN
COMPRIMENTO DE DOBRA	4050 / 5050 / 6050 mm	5050 / 6050 mm	4050 / 5050 / 6050 mm
PASSAGEM DE SUPORTE LIVRE	3550 / 4050 / 5050 mm	4050 / 5050 mm	3550 / 4050 / 5550 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO ÚTIL	675 mm	675 mm	675 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO ÚTIL PARA VERSÃO AMPLIADA (OPÇÃO)	875 mm	875 mm	875 mm
RAIO	420 / 620 mm	420 / 620 mm	420 / 620 mm
INTERFACE DE USUÁRIO	Comando Multi-Touch	Comando Multi-Touch	Comando Multi-Touch
MÁX. FASE DE PROCESSAMENTO Y (OPÇÃO)	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
MARCHA RÁPIDA Y	220 mm/s	150 mm/s	170 mm/s
MEDIDAS, PESOS			
COMPRIMENTO	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
LARGURA	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
ALTURA	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm

TruBend 8500**TruBend 8600****TruBend 8800**

FORÇA DE PRENSA	5000 kN	6000 kN	8000 kN
COMPRIMENTO DE DOBRA	4050 mm	4050 / 5050 / 6050 mm	6050 / 7050 / 8050 mm
PASSAGEM DE SUPORTE LIVRE	3050 mm	3050 / 4050 / 5050 mm	5050 / 6050 / 7050 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO ÚTIL	675 mm	675 mm	675 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO ÚTIL PARA VERSÃO AMPLIADA (OPÇÃO)	875 mm	875 mm	875 mm
RAIO	420 / 620 mm	420 / 620 mm	420 / 620 mm
INTERFACE DE USUÁRIO	Comando Multi-Touch	Comando Multi-Touch	Comando Multi-Touch
MÁX. FASE DE PROCESSAMENTO Y (OPÇÃO)	10 mm/s	9 mm/s	10 mm/s
MARCHA RÁPIDA Y	160 mm/s	120 mm/s	140 mm/s
MEDIDAS, PESOS			
COMPRIMENTO	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
LARGURA	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm
ALTURA	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm	auf Anfrage mm

Reserva-se o direito a alterações. Os dados em nossa oferta e confirmação de pedido são determinantes.