



TruFiber

Date tehnice



TruFiber 1500**TruFiber 2000****PARAMETRI LASER**

PUTERE LASER LA PIESA BRUTĂ	1500 W	2000 W
CONSTANTĂ TIPICĂ DE PUTERE LA PUTERE NOMINALĂ	± 1 % în cazul reglării active a puterii	± 1 % în cazul reglării active a puterii
DOMENIU DE PUTERE CU REGLARE CONTINUĂ	45 W - 1500 W în cazul reglării active a puterii	60 W - 2000 W în cazul reglării active a puterii
LUNGIME DE UNDĂ	1075 nm ± 7 nm	1075 nm ± 7 nm
DIAMETRUL CABLULUI DE FIBRĂ OPTICĂ LASER	26 μm	26 μm
LUNGIME CABLU OPTIC	10 m	10 m

FORMĂ CONSTRUCTIVĂ

DIMENSIUNI, VERSIUNE COMPACT (LĂȚIME X ÎNĂLȚIME X ADÂNCIME)	448 mm x 568 mm x 896 mm	448 mm x 568 mm x 896 mm
NUMĂR MAX. CABLURI DE FIBRĂ OPTICĂ	1	1

AMPLASARE

TEMPERATURA AMBIENTALĂ	5 °C - 45 °C	5 °C - 45 °C
------------------------	--------------	--------------