



TruBend seria 5000

Date tehnice

TruBend 5085**TruBend 5085 (S)****TruBend 5130**

FORȚĂ DE PRESARE	850 kN	850 kN	1300 kN
LUNGIMEA DE ÎNDOIRE	2210 mm	2720 mm	3230 mm
PASAJ DE SUPORT LIBER	1750 mm	2260 mm	2690 mm
ÎNĂLȚIME DE MONTAJ UTILĂ	385 mm	615 mm	385 mm
ÎNĂLȚIME UTILĂ DE MONTAJ PENTRU VARIANTE MAI MARI (OPȚIONAL)	615 mm	-	615 mm
PROEMINENȚĂ	420 mm	420 mm	420 mm
INTERFAȚĂ-UTILIZATOR	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
VITEZĂ MAX. AXA Y AVANS DE LUCRU (OPȚIUNE)	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
DIMENSIUNI, GREUTĂȚI			
LUNGIME	3020 mm	3530 mm	3980 mm
LĂȚIME	1800 mm	1800 mm	1900 mm
ÎNĂLȚIME	2840 mm	2840 mm	2840 mm
GREUTATE	8300 kg	9100 kg	11800 kg

TruBend 5170**TruBend 5170 (S)****TruBend 5230**

FORȚĂ DE PRESARE	1700 kN	1700 kN	2300 kN
LUNGIMEA DE ÎNDOIRE	3230 mm	4250 mm	3230 mm
PASAJ DE SUPORT LIBER	2690 mm	3680 mm	2690 mm
ÎNĂLȚIME DE MONTAJ UTILĂ	615 mm	615 mm	615 mm
ÎNĂLȚIME UTILĂ DE MONTAJ PENTRU VARIANTE MAI MARI (OPȚIONAL)	-	-	-
PROEMINENȚĂ	420 mm	420 mm	420 mm
INTERFAȚĂ-UTILIZATOR	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
VITEZĂ MAX. AXA Y AVANS DE LUCRU (OPȚIUNE)	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
DIMENSIUNI, GREUTĂȚI			
LUNGIME	3980 mm	4970 mm	4150 mm
LĂȚIME	1900 mm	1900 mm	2055 mm
ÎNĂLȚIME	3000 mm	3000 mm	3000 mm
GREUTATE	14150 kg	17850 kg	17200 kg

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Sunt valabile informațiile din oferta noastră și din confirmarea comenzii.

TruBend 5230 (S)**TruBend 5320**

TruBend 5230 (S)**TruBend 5320**

FORȚĂ DE PRESARE	2300 kN	3200 kN
LUNGIMEA DE ÎNDOIRE	4250 mm	4420 mm
PASAJ DE SUPORT LIBER	3680 mm	3680 mm
ÎNĂLȚIME DE MONTAJ UTILĂ	615 mm	615 mm
ÎNĂLȚIME UTILĂ DE MONTAJ PENTRU VARIANTE MAI MARI (OPȚIONAL)	-	-
PROEMINENȚĂ	420 mm	420 mm
INTERFAȚĂ-UTILIZATOR	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
VITEZĂ MAX. AXA Y AVANS DE LUCRU (OPȚIUNE)	25 mm/s	25 mm/s
DIMENSIUNI, GREUTĂȚI		
LUNGIME	5140 mm	5180 mm
LĂȚIME	2055 mm	2055 mm
ÎNĂLȚIME	3000 mm	3200 mm
GREUTATE	19850 kg	23400 kg