



# TruTool F 301, литий-ионный аккумулятор 18 В

Технические характеристики

**ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА**

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ <sup>2</sup> (МИН.)	0,45 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ <sup>2</sup> (МАКС.)	1 мм

**ВЫСОТА БОРТА (В)**

ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА 0.45 - 1.0	8-11 мм
---	---------

**РАДИУСЫ**

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС ВНУТРИ (ПОСЛЕ ПРЕДВ. ФОРМОВКИ)	150 мм
НАИМЕНЬШИЙ ВНЕШНИЙ РАДИУС	300 мм

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

МАКС. ТОЛЩИНА ФАЛЬЦА	1 мм
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	4 м/мин

**ВЕС**

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 2 АЧ)	5,6 кг
ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	5,9 кг