



TruTool TKF 1101

Технические характеристики

**TruTool TKF 1101
угол фаски 30°****TruTool TKF 1101
угол фаски 37,5°****TruTool TKF 1101
угол фаски 45°****ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ДЛИНЫ
ФАСКИ**МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ
400 Н/ММ²

11 мм

11 мм

11 мм

МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ
600 Н/ММ²

9 мм

9 мм

9 мм

МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ
800 Н/ММ²

6 мм

6 мм

6 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС

40 мм

40 мм

40 мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ

2 м/мин

2 м/мин

2 м/мин

ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ
НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ

340 / 440 1/мин

340 / 440 1/мин

340 / 440 1/мин

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

1600 Вт

1600 Вт

1600 Вт

ТОЛЩИНА ЛИСТА

3 мм - 25 мм

3 мм - 25 мм

3 мм - 25 мм

ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ

10 кг

10 кг

10 кг