



TruTool TKF 1500 С ДВУХСКОРОСТНЫМ ПРИВОДОМ

Технические характеристики



**TruTool TKF 1500
с двухскоростным
редуктором, 1-я
скорость**

**TruTool TKF 1500
с двухскоростным
редуктором, 2-я
скорость**

**ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ДЛИНЫ
ФАСКИ**

МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 400 Н/ММ ²	15 мм	15 мм
МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 600 Н/ММ ²	11 мм	9 мм
МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 800 Н/ММ ²	9 мм	6 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	55 мм	55 мм
-------------------	-------	-------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	1,25 м/мин	2 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	230 1/мин	370 1/мин
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2600 Вт	2600 Вт
ТОЛЩИНА ЛИСТА	4 мм - 160 мм	4 мм - 160 мм

ВЕС

ВЕС С РУКОЯТКОЙ, БЕЗ КАБЕЛЯ	19,5 кг	19,5 кг
--------------------------------	---------	---------