



TruTool TKF 700

Технические характеристики

**TruTool TKF 700 угол
фаски 30°****TruTool TKF 700 угол
фаски 37,5°****TruTool TKF 700 угол
фаски 45°****ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ДЛИНЫ
ФАСКИ**МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ
400 Н/ММ²

7 мм

7 мм

7 мм

МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ
600 Н/ММ²

5,7 мм

5,7 мм

5,7 мм

МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ
800 Н/ММ²

4 мм

4 мм

4 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС

40 мм

40 мм

40 мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ

1,5 м/мин

1,5 м/мин

1,5 м/мин

ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ
НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ

720 1/мин

720 1/мин

720 1/мин

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

1400 Вт

1400 Вт

1400 Вт

ТОЛЩИНА ЛИСТА

1 мм - 20 мм

1 мм - 20 мм

1 мм - 20 мм

ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ

5,4 кг

5,4 кг

5,4 кг

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.