



# TruTool S 250

Технические характеристики

## TruTool S 250

### ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ <sup>2</sup>	2,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ <sup>2</sup>	2 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 800 Н/ММ <sup>2</sup>	1,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ <sup>2</sup>	3 мм

### РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	20 мм
-------------------	-------

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	4 м/мин - 7 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	1760 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	28 мм
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	550 Вт

### ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	2,2 кг
----------------	--------