



TruTool S 350

Технические характеристики



TruTool S 350

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ²	3,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ ²	3 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 800 Н/ММ ²	2 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ ²	4 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	R 30 / L 16 мм
-------------------	----------------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	4 м/мин - 6 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	1600 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	50 мм
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1400 Вт

ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	5,6 кг
----------------	--------