



TruTool S 450

Технические характеристики



TruTool S 450

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ²	4,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ ²	3,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 800 Н/ММ ²	2,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ ²	5 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	R 35 / L 25 мм
-------------------	----------------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	4 м/мин - 6 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	1800 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	75 мм
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1700 Вт

ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	6,2 кг
----------------	--------