



# TruTool S 450

Технические характеристики

## TruTool S 450

### ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ <sup>2</sup>	4,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ <sup>2</sup>	3,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 800 Н/ММ <sup>2</sup>	2,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ <sup>2</sup>	5 мм

### РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	R 35 / L 25 мм
-------------------	----------------

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	4 м/мин - 6 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	1600 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	75 мм
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1400 Вт

### ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	6,2 кг
----------------	--------