



# TruTool C 160 с устройством удаления стружки

Технические характеристики

## TruTool C 160 с устройством удаления стружки

### ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ <sup>2</sup>	1,6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ <sup>2</sup>	1,2 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ <sup>2</sup>	2 мм

### РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	90 мм
-------------------	-------

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	6 м/мин - 10 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	3800 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	15 мм
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	350 Вт