



TruPunch 1000 (S05)

Технические характеристики

**TruPunch 1000 (S05),
средний формат****TruPunch 1000 (S05),
малый формат****РАЗМЕРЫ**

ШИРИНА	6550 мм ¹	6000 мм ¹
ГЛУБИНА	7144 мм ¹	7144 мм ¹
ВЫСОТА	2155 мм ¹	2155 мм ¹

**МАКС.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ХОДОВ**

ВЫРУБКА (E = 1 ММ)	600 1/мин	600 1/мин
МАРКИРОВКА	1300 1/мин	1300 1/мин

РАБОЧАЯ ЗОНА

РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ X	2500 мм	2050 мм
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ Y	1250 мм	1250 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА	6,4 мм	6,4 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	150 кг	150 кг
МАКС. УСИЛИЕ ВЫРУБКИ	165 кН	165 кН

ИНСТРУМЕНТЫ

ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА MULTITool	2,4 с	2,4 с
КОЛ-ВО ИНСТРУМЕНТОВ/ПРИХВАТОВ	18 шт. / 2 шт.	15 шт. / 2 шт.

УДАЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ, КРЫШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ	180 мм x 150 мм	180 мм x 150 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЫШКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ (С ПЕРЕДВИЖНЫМ СТОЛОМ)	180 мм x 500 мм	180 мм x 500 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО ЛОТКА ПРИ ВЫРУБКЕ (С ПЕРЕДВИЖНЫМ СТОЛОМ)	460 мм x 500 мм	460 мм x 500 мм

ДАННЫЕ РАСХОДА

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ С АКТИВНОЙ АВТОМАТИКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ	0,3 кВт	0,3 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	4,3 кВт	4,3 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 — Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.