



# TruPunch 5000

Технические характеристики

**TruPunch 5000,  
большой формат****TruPunch 5000,  
средний формат****РАЗМЕРЫ**

ШИРИНА	7610 мм <sup>1</sup>	6540 мм <sup>1</sup>
ГЛУБИНА	8171 мм <sup>1</sup>	7395 мм <sup>1</sup>
ВЫСОТА	2072 мм <sup>1</sup>	2072 мм <sup>1</sup>

**МАКС.  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
ХОДОВ**

ВЫРУБКА (E = 1 ММ)	1350 1/мин	1600 1/мин
МАРКИРОВКА	3000 1/мин	3000 1/мин

**РАБОЧАЯ ЗОНА**

РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ X	3050 мм	2500 мм
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ Y	1550 мм	1250 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА	8,0 мм	8 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	280 кг	200 кг
МАКС. УСИЛИЕ ВЫРУБКИ	220 кН	220 кН

**ИНСТРУМЕНТЫ**

ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА MULTITool	0,3 с	0,3 с
КОЛ-ВО ИНСТРУМЕНТОВ/ПРИХВАТОВ	21 шт. / 4 шт.	18 шт. / 3 шт.

**УДАЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ, КРЫШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ	500 мм x 500 мм	500 мм x 500 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО ЛОТКА ПРИ ВЫРУБКЕ (С ПЕРЕДВИЖНЫМ СТОЛОМ)	80 мм x 50 мм	80 мм x 50 мм

**ДАННЫЕ РАСХОДА**

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ С АКТИВНОЙ АВТОМАТИКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ	0,5 кВт	0,5 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	9,5 кВт	9,5 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

## Примечания

---

1 — Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.