



# TruTool TKA 500

Технические характеристики

**TruTool ТКА 500 без  
инструмента****TruTool ТКА 500 45°  
инструмент****ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ДЛИНЫ  
ФАСКИ**

ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 400 Н/ММ <sup>2</sup>	5 мм	5 мм
ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 600 Н/ММ <sup>2</sup>	2,5 мм	2,5 мм
ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ 800 Н/ММ <sup>2</sup>	1,5 мм	1,5 мм
ДЛИНА ФАСКИ, АЛЮМИНИЙ 250 Н/ММ <sup>2</sup>	9 мм	9 мм

**РАДИУСЫ**

НАИМЕНЬШИЙ ВНУТРЕННИЙ РАДИУС	12 мм	12 мм
------------------------------	-------	-------

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

МИН. ТОЛЩИНА ЛИСТА ПРИ РАБОТЕ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ДЛЯ ТОНКИХ ЛИСТОВ	0,7 мм	0,7 мм
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	3 м/мин - 4 м/мин	3 м/мин - 4 м/мин
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1400 Вт	1400 Вт
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ	8390 1/мин	8390 1/мин

**ВЕС**

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	3,5 кг	3,5 кг
----------------	--------	--------