



# TruTool TKF 1100

Технические характеристики

**TruTool TKF 1100**  
угол фаски 30°**TruTool TKF 1100**  
угол фаски 37,5°**TruTool TKF 1100**  
угол фаски 45°**ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ДЛИНЫ  
ФАСКИ**МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ  
400 Н/ММ<sup>2</sup>

11 мм

11 мм

11 мм

МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ  
600 Н/ММ<sup>2</sup>

9 мм

9 мм

9 мм

МАКС. ДЛИНА ФАСКИ, СТАЛЬ  
800 Н/ММ<sup>2</sup>

6 мм

6 мм

6 мм

**РАДИУСЫ**

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС

40 мм

40 мм

40 мм

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ

2 м/мин

2 м/мин

2 м/мин

ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ  
НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ

340 / 440 1/мин

340 / 440 1/мин

340 / 440 1/мин

НОМИНАЛЬНАЯ  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

1600 Вт

1600 Вт

1600 Вт

ТОЛЩИНА ЛИСТА

3 мм - 25 мм

3 мм - 25 мм

3 мм - 25 мм

**ВЕС**

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ

10 кг

10 кг

10 кг

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.