



TruTool S 114

с аккумулятором LiHD 12 В

Технические характеристики

TruTool S 114 с аккумулятором LiHD 12 В

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ²	1,6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ ²	1 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ ²	2 мм
СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦОВАННАЯ ТРУБА, СТАЛЬ ДО 400 Н/ММ ²	4 x 0,75 мм
СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦОВАННАЯ ТРУБА, СТАЛЬ 600 Н/ММ ²	4 x 0,5 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	60 мм
-------------------	-------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	6 м/мин - 13 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ	5500 1/мин
НАПРЯЖЕНИЕ	12 В
МИН. ДИАМЕТР ТРУБЫ	50 мм
ГЛУБИНА ЗЕВА	30 мм

ВЕС

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	1,8 кг
----------------------------	--------