



TruTool C 200

с аккумулятором LiHD 18 В

Технические характеристики

TruTool C 200 с аккумулятором LiHD 18 В

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦОВАННАЯ ТРУБА, СТАЛЬ ДО 400 Н/ММ ²	4 x 0,9 / 6 x 0,6 мм
СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦОВАННАЯ ТРУБА, СТАЛЬ 600 Н/ММ ²	4 x 0,6 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	40 мм
-------------------	-------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	3 м/мин - 10 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	2500 1/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ	2950 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	8 мм
НАПРЯЖЕНИЕ	18 В

ВЕС

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	2,4 кг
----------------------------	--------