



TruTool N 160

с аккумулятором LiHD 12 В

Технические характеристики

TruTool N 160 с аккумулятором LiHD 12 В

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ²	1,6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ ²	1 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 800 Н/ММ ²	0,7 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ ²	2 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	24 мм
-------------------	-------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	2,2 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	1500 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	22 мм
НАПРЯЖЕНИЕ	12 В

ВЕС

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	1,6 кг
----------------------------	--------