



TruBend серии 5000

Технические характеристики

TruBend 5085**TruBend 5085 (S)****TruBend 5130**

УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ	850 кН	850 кН	1300 кН
ДЛИНА ГИБКИ	2210 мм	2720 мм	3230 мм
СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ	1750 мм	2260 мм	2690 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	385 мм	615 мм	385 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ОПЦИЯ)	615 мм	-	615 мм
ВЫЛЕТ	420 мм	420 мм	420 мм
ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА	Сенсорный экран TruBend	Touchpoint TruBend	Сенсорный экран TruBend
МАКС. СКОРОСТЬ: ОСЬ Y, РАБОЧАЯ ОПЕРАЦИЯ (ОПЦИЯ)	25 мм/с	25 мм/с	25 мм/с
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
ДЛИНА	3020 мм	3530 мм	3980 мм
ШИРИНА	1800 мм	1800 мм	1900 мм
ВЫСОТА	2840 мм	2840 мм	2840 мм
ВЕС	8300 кг	9100 кг	11800 кг

TruBend 5170**TruBend 5170 (S)****TruBend 5230**

УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ	1700 кН	1700 кН	2300 кН
ДЛИНА ГИБКИ	3230 мм	4250 мм	3230 мм
СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ	2690 мм	3680 мм	2690 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	615 мм	615 мм	615 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ОПЦИЯ)	-	-	-
ВЫЛЕТ	420 мм	420 мм	420 мм
ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА	Сенсорный экран TruBend	Touchpoint TruBend	Сенсорный экран TruBend
МАКС. СКОРОСТЬ: ОСЬ Y, РАБОЧАЯ ОПЕРАЦИЯ (ОПЦИЯ)	25 мм/с	25 мм/с	25 мм/с
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
ДЛИНА	3980 мм	4970 мм	4150 мм
ШИРИНА	1900 мм	1900 мм	2055 мм
ВЫСОТА	3000 мм	3000 мм	3000 мм

TruBend 5170**TruBend 5170 (S)****TruBend 5230**

ВЕС	14150 кг	17850 кг	17200 кг
-----	----------	----------	----------

TruBend 5230 (S)**TruBend 5320**

УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ	2300 кН	3200 кН
---------------------------	---------	---------

ДЛИНА ГИБКИ	4250 мм	4420 мм
--------------------	---------	---------

СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ	3680 мм	3680 мм
---------------------------------	---------	---------

ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	615 мм	615 мм
----------------------------------	--------	--------

ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ОПЦИЯ)	-	-
--	---	---

ВЫЛЕТ	420 мм	420 мм
--------------	--------	--------

ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА	Touchpoint TruBend	Сенсорный экран TruBend
---------------------------	--------------------	-------------------------

МАКС. СКОРОСТЬ: ОСЬ Y, РАБОЧАЯ ОПЕРАЦИЯ (ОПЦИЯ)	25 мм/с	25 мм/с
--	---------	---------

РАЗМЕРЫ, ВЕС

ДЛИНА	5140 мм	5180 мм
-------	---------	---------

ШИРИНА	2055 мм	2055 мм
--------	---------	---------

ВЫСОТА	3000 мм	3200 мм
--------	---------	---------

ВЕС	19850 кг	23400 кг
-----	----------	----------