



# TruBend серии 8000

Технические характеристики

**TruBend 8230 (5 m)****TruBend 8320 (5 m)****TruBend 8400 (4 m)**

<b>УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ</b>	2300 кН	3200 кН	4000 кН
<b>ДЛИНА ГИБКИ</b>	5050 мм	5050 мм	4050 мм
<b>СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ</b>	4050 мм	4050 мм	3550 мм
<b>ВЫЛЕТ</b>	420 мм	420 мм	420 мм
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА</b>	T8000T Multi-Touch-Steuerung	Мультисенсорная система управления	T8000T Multi-Touch-Steuerung
<b>МАКС. РАБОЧИЙ ХОД ОСИ Y (ОПЦИЯ)</b>	-	-	-
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
ДЛИНА	5990 мм	6010 мм	4950 мм
ШИРИНА	2160 мм	2160 мм	2160 мм
ВЫСОТА	3720 мм	3820 мм	3920 мм

**TruBend 8500 (4 m)****TruBend 8600 (4 m)****TruBend 8800 (6 m)**

<b>УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ</b>	5000 кН	6000 кН	8000 кН
<b>ДЛИНА ГИБКИ</b>	4050 мм	4050 мм	6050 мм
<b>СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ</b>	3050 мм	3050 мм	5050 мм
<b>ВЫЛЕТ</b>	420 мм	420 мм	420 мм
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА</b>	T8000T Multi-Touch-Steuerung	T8000T Multi-Touch-Steuerung	Мультисенсорная система управления
<b>МАКС. РАБОЧИЙ ХОД ОСИ Y (ОПЦИЯ)</b>	-	-	-
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
ДЛИНА	5090 мм	5130 мм	7170 мм
ШИРИНА	2360 мм	2460 мм	2760 мм
ВЫСОТА	4070 мм	3970 мм	4570 мм

**TruBend 81000**

<b>УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ</b>	10000 кН
<b>ДЛИНА ГИБКИ</b>	7050 / 8050 мм
<b>СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ</b>	6050 / 7050 мм
<b>ВЫЛЕТ</b>	420 / 620 мм
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА</b>	Мультисенсорная система управления T8000T
<b>МАКС. РАБОЧИЙ ХОД ОСИ Y (ОПЦИЯ)</b>	8 мм/с

## TruBend 81000

### РАЗМЕРЫ, ВЕС

ДЛИНА	auf Anfrage мм
ШИРИНА	auf Anfrage мм
ВЫСОТА	auf Anfrage мм