



TruLaser Center 7030

Технические характеристики



TruLaser Center 7030

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

| | |
|----------------------------|----------|
| ДЛИНА | 10135 мм |
| ШИРИНА (ТЕЛЕЖКА ВЫДВИНУТА) | 10720 мм |
| ШИРИНА (ТЕЛЕЖКА ЗАДВИНУТА) | 6420 мм |
| ВЫСОТА | 3050 мм |

ВЕС СО ВСЕМИ АГРЕГАТАМИ 38860 кг

НОМИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

| | |
|-------|---------|
| ОСЬ X | 3000 мм |
| ОСЬ Y | 1500 мм |
| ОСЬ Z | 120 мм |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРА TRUDISK 6001

| | |
|---|---------|
| МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА | 6000 Вт |
| МИН. ТОЛЩИНА ЛИСТА | 1 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ | 12,7 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 12,7 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА | 6 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ | 6 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА | 6 мм |

РАЗГРУЗОЧНЫЙ АВТОМАТ SMARTGATE

| | |
|---------------------|-----------------|
| МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ | 160 мм x 160 мм |
| МИН. РАЗМЕР ДЕТАЛИ | 30 мм x 30 мм |

РАЗГРУЗОЧНЫЙ АВТОМАТ SORTMASTER SPEED

| | |
|---------------------|-------------------|
| МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ | 2000 мм x 1500 мм |
| МИН. РАЗМЕР ДЕТАЛИ | 90 мм x 60 мм |