



# TruTool C 160 LiHD Akku 12V

Technické údaje

# TruTool C 160 Akku Li-Ion 10,8 V

## MAXIMÁLNE HRÚBKY PLECHU

|  |             |
|--|-------------|
| MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, OCEĽ 400 N/MM <sup>2</sup>      | 1,6 mm      |
| MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, OCEĽ 600 N/MM <sup>2</sup>      | 1,2 mm      |
| MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, HLINÍK DO 250 N/MM <sup>2</sup> | 2 mm        |
| ŠPIRÁLOVÁ OCEĽOVÁ RÚRA 400 N/MM <sup>2</sup>             | 4 x 0,63 mm |

## POLOMERY

|                  |       |
|------------------|-------|
| NAJMENŠÍ POLOMER | 40 mm |
|------------------|-------|

## VŠEOBECNE

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| PRACOVNÁ RÝCHLOSŤ                   | 5 m/min - 9 m/min |
| POČET ZDVIHOV PRI MENOVIOM ZAŤAŽENÍ | 3520 1/min        |
| POČET ZDVIHOV PRI CHODE NAPRÁZDNO   | 5500 1/min        |
| PRIEMER ŠTARTOVACIEHO OTVORU        | 15 mm             |
| NAPÄTIE                             | 12 V              |

## HMOTNOSŤ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| HMOTNOSŤ (S BATÉRIOU 4 AH) | 1,6 kg |
|----------------------------|--------|