



TruTool C 250 s odstrihávačom špony, 18V batéria LiHD

Technické údaje

TruTool C 250 s odstrihávačom špony, 18V batéria LiHD

MAXIMÁLNE HRÚBKY PLECHU

MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, OCEĽ 400 N/MM ²	2,5 mm
MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, OCEĽ 600 N/MM ²	1,5 mm
MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, HLINÍK DO 250 N/MM ²	3 mm
ŠPIRÁLOVÁ OCEĽOVÁ RÚRA 400 N/MM ²	4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
ŠPIRÁLOVÁ OCEĽOVÁ RÚRA 600 N/MM ²	4 x 0.6 mm

POLOMERY

NAJMENŠÍ POLOMER	150 mm
------------------	--------

VŠEOBECNE

PRACOVNÁ RÝCHLOSŤ	3 m/min - 10 m/min
POČET ZDVIHOV PRI CHODE NAPRÁZDNO	2950 1/min
PRIEMER ŠTARTOVACIEHO OTVORU	22 mm
NAPÄTIE	18 V

HMOTNOSŤ

HMOTNOSŤ (S BATÉRIOU 4 AH)	2,5 kg
----------------------------	--------