



TruTool S 114 12V batéria LiHD

Technické údaje

TruTool S 114 12V batéria LiHD

MAXIMÁLNE HRÚBKY PLECHU

MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, OCEĽ 400 N/MM ²	1,6 mm
MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, OCEĽ 600 N/MM ²	1 mm
MAXIMÁLNA HRÚBKA PLECHU, HLINÍK DO 250 N/MM ²	2 mm
ŠPIRÁLOVÁ OCEĽOVÁ RÚRA 400 N/MM ²	4 x 0,75 mm
ŠPIRÁLOVÁ OCEĽOVÁ RÚRA 600 N/MM ²	4 x 0,5 mm

POLOMERY

NAJMENŠÍ POLOMER	60 mm
------------------	-------

VŠEOBECNE

PRACOVNÁ RÝCHLOSŤ	6 m/min - 13 m/min
POČET ZDVIHOV PRI CHODE NAPRÁZDNO	5500 1/min
NAPÄTIE	12 V
MIN. PRIEMER RÚRY	50 mm
HĽBKA OTVORU	30 mm

HMOTNOSŤ

HMOTNOSŤ (S BATÉRIOU 4 AH)	1,8 kg
----------------------------	--------