



# TruTool N 160 s predĺžením, 12V batéria LiHD

Technické údaje

## TruTool N 160 s predĺžením, 12V batéria LiHD

### MAXIMÁLNE HRúbKY PLECHU

MAXIMÁLNA HRúbKA PLECHU, OCEĽ 400 N/MM <sup>2</sup>	1,6 mm
MAXIMÁLNA HRúbKA PLECHU, OCEĽ 600 N/MM <sup>2</sup>	1 mm
MAXIMÁLNA HRúbKA PLECHU, OCEĽ 800 N/MM <sup>2</sup>	0,7 mm
MAXIMÁLNA HRúbKA PLECHU, HLINÍK DO 250 N/MM <sup>2</sup>	2 mm

### POLOMERY

NAJMEŇŠÍ POLOMER	24 mm
------------------	-------

### VŠEOBECNE

PRACOVNÁ RÝCHLOSŤ	1,9 m/min
POČET ZDVIHOV PRI MENOVIOM ZAŤAŽENÍ	2070 1/min
PRIEMER ŠTARTOVACIEHO OTVORU	22 mm
NAPÄTIE	10,8 V

### HMOTNOSŤ

HMOTNOSŤ (S BATÉRIOU 4 AH)	1,8 kg
----------------------------	--------