



TOP typová rada

Technické údaje

TOP Cleave**TOP Cleave-2****TOP Weld****PARAMETRE LASERA**

VLNOVÁ DĚLKA	1030 nm	1030 nm	1030 nm
MAX. ENERGIA PULZU	500 μ J	500 μ J	500 μ J

KONFIGURÁCIA OPTIKY ¹

ROZŠÍRENIA	1 x 1,5 x 2 x 2,8 x	0,36 x 0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x	0.5 x 0.36 x
DOSTUPNÉ OBJEKTÍVY	10 x (f = 20 mm) 20 x (f = 10 mm)	f = 20 mm, NA=0,2 f = 10 mm, NA=0,4	20 x (f = 10 mm)
SKONŠTRUOVANÉ PRE PRIEMER NEZAOSTRENÉHO LÚČA	-	5 mm	5 mm

KONŠTRUKCIA

ROZMERY (Š X V X H)	98 mm x 480 mm x 86 mm	40 mm x 240 mm x 40 mm (příklad konfigurácie)	40 mm x 240 mm x 40 mm (příklad konfigurácie)
HMOTNOST	< 5 kg	v závislosti od konfigurácie 0,62 kg	v závislosti od konfigurácie 0,62 kg

KOMPATIBILITA

DOSTUPNÉ LASERY	TruMicro séria 5000, TruMicro séria 2000	TruMicro séria 5000, TruMicro séria 2000	TruMicro séria 5000, TruMicro séria 2000
-----------------	--	--	--

1 — Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.