



# TruLaser Tube 3000 fiber

Technické údaje

**TruLaser Tube 3000  
fiber****TruLaser Tube 3000  
fiber****RÚRA KRUHOVÉHO PRIEREZU**

MAX. VONKAJŠÍ PRIEMER	152 mm	152 mm
MAX. VONKAJŠÍ PRIEMER (VOLITELNÉ)	170 mm <sup>1</sup>	170 mm <sup>1</sup>

**PRAVOUHÝ PROFIL**

MAX. DĚLKA STRANY A PRIEMERU OPÍŠANEJ KRUŽNICE	152 mm / 170 mm	152 mm / 170 mm
--	-----------------	-----------------

**MAX. DĚLKA SUROVÉHO MATERIÁLU PRE AUTOMATICKÉ NAKLADANIE**

PRI LOADMASTER TUBE 6,5 M	6500 mm	6500 mm
PRI LOADMASTER TUBE 8,0 M	8000 mm <sup>2</sup>	8000 mm <sup>2</sup>

**DĚLKA HOTOVÉHO DIELU**

PRI VYKLADACEJ JEDNOTKE 3 M	3000 mm	3000 mm
PRI VYKLADACEJ JEDNOTKE 3 M + 1,5 M	4500 mm <sup>2</sup>	4500 mm <sup>2</sup>

**HMOTNOŠŤ OBROBKU**

MAX. HMOTNOŠŤ TRATE (ŠTANDARD/ALTERNATÍVNE)	18,5 kg/m / - kg/m	18,5 kg/m / - kg/m
---	--------------------	--------------------

**MAX. HMOTNOŠŤ SUROVÉHO MATERIÁLU PRI AUTOMATICKOM NAKLADANÍ**

S LOADMASTER TUBE 6,5 M	120 kg	120 kg
S LOADMASTER TUBE 8,0 M	148 kg	148 kg

**ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA - TRUDISK 3001**

MAX. VÝKON LASERA	-	3000 W
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	-	8 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - NEREZ	-	5 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - HLINÍK	-	6 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - MEĎ	-	4 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - MOSADZ	-	4 mm

**ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA - TRUFIBER 2001**

MAX. VÝKON LASERA	2000 W
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	8 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - NEREZ	4 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - HLINÍK	4 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - MEĎ	3 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - MOSADZ	3 mm

**TruLaser Tube 3000  
fiber****TruLaser Tube 3000  
fiber****ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA -  
TRUFIBER 3001**

MAX. VÝKON LASERA	3000 W
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	8 mm / 6 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - NEREZ	6 mm / 4 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - HLINÍK	6 mm / 4 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - MEĎ	4 mm
MAX. HRÚBKA MATERIÁLU - MOSADZ	4 mm

**HODNOTY SPOTREBY - TRUDISK  
3001**

STREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE	-	9 kW
--------------------------	---	------

## Poznámky pod čiarou

---

1 — Rúry kruhového prierezu s priemerom 152 mm až 170 mm možno nakladať len manuálne.

2 — Hodnota pre zväčšené vyhotovenia (doplňková výbava)