



TruBend Cell 7000

Technické údaje

TruBend Cell 7036

STROJ

LISOVACIA SILA	360 kN
VOLNÝ PRIESTOR MEDZI BOČNICAMI	1530 mm
VYUŽITELNÁ MONTÁŽNA VÝŠKA	300 mm
VYLOŽENIE	515 mm

RÝCHLOSTI

ZRÝCHLENÝ CHOD OSI Y	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	50 mm/s

BENDMASTER (15)

MAX. NOSNOSŤ	15 kg
MAX. HMOTNOSŤ KONŠTRUKČNÉHO DIELU	1,5 kg
MAX. HMOTNOSŤ KONŠTRUKČNÉHO DIELU S OBMEDZENOU RÝCHLOSŤOU	3 kg
MAX. VEĽKOSŤ KONŠTRUKČNÉHO DIELU	500 mm x 380 mm
MIN. HRÚBKA PLECHU	0,7 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU	6 mm

ROZMERY A HMOTNOSTI

HMOTNOSŤ ZARIADENIA BENDMASTER	114 kg
HMOTNOSŤ ZÁKLADNÉHO STROJA	4200 kg
STROJ TRUBEND	5500 mm x 3870 mm x 2630 mm