



TruBend Sériá 3000

Technické údaje

TruBend 3066**TruBend 3100****TruBend 3170**

LISOVACIA SILA	660 kN	1000 kN	1700 kN
DĚLKA OHRAŇOVANIA	2040 mm	3060 mm	4080 mm
VOĽNÝ PRIESTOR MEDZI BOČNICAMI	2364 mm	3384 mm	4404 mm
OVLÁDACIA PLOCHA	T3500T riadenie Multi-Touch	T3500T riadenie Multi-Touch	T3500T riadenie Multi-Touch
MAX. RÝCHLOSŤ OSI Y, RÝCHLY POHYB NADOL	200 mm/s	-	-
MAX. RÝCHLOSŤ OSI Y, PRACOVNÝ CHOD	15 mm/s	15 mm/s	15 mm/s
ROZMERY, HMOTNOSTI			
DĚLKA	2587 mm	3607 mm	4647 mm
ŠÍRKA	1644 mm	1644 mm	1644 mm
VÝŠKA	2370 mm	2370 mm	2925 mm
HMOTNOSŤ	5650 kg	7700 kg	15000 kg
HMOTNOSŤ PRE ZVÝŠENÚ KONŠTRUKCIU (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)	-	8300 kg	-

Zmeny vyhradené. Smerodajné sú údaje uvedené v našej cenovej ponuke a našom potvrdení zákazky.