



TruBend Séria 5000

Technické údaje

TruBend 5085**TruBend 5130****TruBend 5170**

LISOVACIA SILA	850 kN	1300 kN	1700 kN
DĚLKA OHRAŇOVANIA	2210 mm	3230 mm	3230 mm
DĚLKA OHRAŇOVANIA PRE ZVĀČŠENĚ VYHOTOVENIE (DOPLNKOVĀ VĚBAVA)	2720 mm	-	4250 mm
VOLNĚ PRIESTOR MEDZI BOĀNICAMI	1750 mm	2690 mm	2690 mm
VYUŹITELNĀ MONTĀŹNA VĚŠKA	385 mm	385 mm	615 mm
VYUŹITELNĀ MONTĀŹNA VĚŠKA PRE ZVĀČŠENĚ VYHOTOVENIE (DOPLNKOVĀ VĚBAVA)	615 mm	615 mm	-
VYLOŹENIE	420 mm	420 mm	420 mm
OVLĀDACIA PLOCHA	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
MAX. PRACOVNĀ RĚCHLOŠŤ	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
RĚCHLY CHOD	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
ROZMERY			
DĚLKA	3020 mm	3980 mm	3980 mm
ŠĚRKA	1800 mm	1800 mm	1900 mm
VĚŠKA	2375 mm	2375 mm	3000 mm

TruBend 5230**TruBend 5320**

LISOVACIA SILA	2300 kN	3200 kN
DĚLKA OHRAŇOVANIA	3230 mm	4420 mm
DĚLKA OHRAŇOVANIA PRE ZVĀČŠENĚ VYHOTOVENIE (DOPLNKOVĀ VĚBAVA)	4250 mm	-
VOLNĚ PRIESTOR MEDZI BOĀNICAMI	2690 mm	3680 mm
VYUŹITELNĀ MONTĀŹNA VĚŠKA	615 mm	615 mm
VYUŹITELNĀ MONTĀŹNA VĚŠKA PRE ZVĀČŠENĚ VYHOTOVENIE (DOPLNKOVĀ VĚBAVA)	-	-
VYLOŹENIE	420 mm	420 mm
OVLĀDACIA PLOCHA	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
MAX. PRACOVNĀ RĚCHLOŠŤ	25 mm/s	25 mm/s
RĚCHLY CHOD	220 mm/s	220 mm/s

TruBend 5230

TruBend 5320

ROZMERY

DĚŽKA	4150 mm	5180 mm
ŠÍRKA	2055 mm	2055 mm
VÝŠKA	3200 mm	3200 mm