



# TruBend Séria 8000

Technické údaje

**TruBend 8230 (5 m)****TruBend 8320 (5 m)****TruBend 8400 (4 m)**

|   |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>LISOVACIA SILA</b>                             | 2300 kN                     | 3200 kN                     | 4000 kN                     |
| <b>DĚLKA OHRAŇOVANIA</b>                          | 5050 mm                     | 5050 mm                     | 4050 mm                     |
| <b>VOĽNÝ PRIESTOR MEDZI BOČNICAMI</b>             | 4050 mm                     | 4050 mm                     | 3550 mm                     |
| <b>VYLOŽENIE</b>                                  | 420 mm                      | 420 mm                      | 420 mm                      |
| <b>OVLÁDACIA PLOCHA</b>                           | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch |
| <b>MAX. PRACOVNÝ CHOD OS Y (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)</b> | -                           | -                           | -                           |
| <b>ROZMERY, HMOTNOSTI</b>                         |                             |                             |                             |
| DĚLKA   | 5990 mm                     | 6010 mm                     | 4950 mm                     |
| ŠÍRKA   | 2160 mm                     | 2160 mm                     | 2160 mm                     |
| VÝŠKA   | 3720 mm                     | 3820 mm                     | 3920 mm                     |

**TruBend 8500 (4 m)****TruBend 8600 (4 m)****TruBend 8800 (6 m)**

|   |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>LISOVACIA SILA</b>                             | 5000 kN                     | 6000 kN                     | 8000 kN                     |
| <b>DĚLKA OHRAŇOVANIA</b>                          | 4050 mm                     | 4050 mm                     | 6050 mm                     |
| <b>VOĽNÝ PRIESTOR MEDZI BOČNICAMI</b>             | 3050 mm                     | 3050 mm                     | 5050 mm                     |
| <b>VYLOŽENIE</b>                                  | 420 mm                      | 420 mm                      | 420 mm                      |
| <b>OVLÁDACIA PLOCHA</b>                           | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch |
| <b>MAX. PRACOVNÝ CHOD OS Y (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)</b> | -                           | -                           | -                           |
| <b>ROZMERY, HMOTNOSTI</b>                         |                             |                             |                             |
| DĚLKA   | 5090 mm                     | 5130 mm                     | 7170 mm                     |
| ŠÍRKA   | 2360 mm                     | 2460 mm                     | 2760 mm                     |
| VÝŠKA   | 4070 mm                     | 3970 mm                     | 4570 mm                     |

**TruBend 81000**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>LISOVACIA SILA</b>                             | 10000 kN                     |
| <b>DĚLKA OHRAŇOVANIA</b>                          | 7050 / 8050 mm               |
| <b>VOĽNÝ PRIESTOR MEDZI BOČNICAMI</b>             | 6050 / 7050 mm               |
| <b>VYLOŽENIE</b>                                  | 420 / 620 mm                 |
| <b>OVLÁDACIA PLOCHA</b>                           | Viacdotykové riadenie T8000T |
| <b>MAX. PRACOVNÝ CHOD OS Y (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)</b> | 8 mm/s                       |

## TruBend 81000

### ROZMERY, HMOTNOSTI

|       |                |
|-------|----------------|
| DĚŽKA | auf Anfrage mm |
| ŠÍRKA | auf Anfrage mm |
| VÝŠKA | auf Anfrage mm |