



TruPunch 3000

Technické údaje

**TruPunch 3000
stredný formát****TruPunch 3000 veľký
formát****ROZMERY**

ŠÍRKA	6282 mm	7644 mm
HĽBKA	6548 mm	7666 mm
VÝŠKA	1990 mm	2195 mm

MAX. FREKVENCIA ZDVIHOV

VYSEKÁVANIE (E = 1 MM)	800 1/min	690 1/min
ZNAČENIE	1000 1/min	1000 1/min

PRACOVNÁ OBLASŤ

PREVÁDZKA VYSEKÁVANIA, OS X	2500 mm	3000 mm
PREVÁDZKA VYSEKÁVANIA, OS Y	1250 mm	1550 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU	6,4 mm	6,4 mm
MAX. HMOTNOSŤ OBROBKU	150 kg	230 kg
MAX. VYSEKÁVACIA SILA	180 kN	180 kN

NÁSTROJE

ČAS VÝMENY NÁSTROJA MULTITOOL	0,5 s	0,5 s
POČET NÁSTROJOV / PRACIEK	18 Kus / 2 Kus	21 Kus / 3 Kus

VYHADZOVANIE DIELCOV

MAX. VEĽKOSŤ DIELCA, KLAPKA NA DIELCE PRI VYSEKÁVANÍ	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm
MAX. VEĽKOSŤ DIELCA, PEVNÝ SKLZ PRE VYSEKÁVANIE (S POSUVNÝM STOLOM)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm

HODNOTY SPOTREBY

STREDNÝ ELEKTRICKÝ PRÍKON AKTÍVNEJ VYPÍNACEJ AUTOMATIKY	0,3 kW	0,3 kW
STREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE	3,5 kW	3,5 kW