



TruTool TKF 700

Tekniska data

**TruTool TKF 700
fasningsvinkel 30°****TruTool TKF 700
fasningsvinkel 37,5°****TruTool TKF 700
fasningsvinkel 45°****MAXIMALA
AVFASNINGSLÄNGDER**MAXIMAL AVFASNINGSLÄNGD
STÅL 400 N/MM²

7 mm

7 mm

7 mm

MAXIMAL AVFASNINGSLÄNGD
STÅL 600 N/MM²

5,7 mm

5,7 mm

5,7 mm

MAXIMAL AVFASNINGSLÄNGD
STÅL 800 N/MM²

4 mm

4 mm

4 mm

RADIER

MINSTA RADIE

40 mm

40 mm

40 mm

ALLMÄNT

ARBETSHASTIGHET

1,5 m/min

1,5 m/min

1,5 m/min

SLAGFREKVENNS VID NOMINELL
LAST

815 1/min

815 1/min

815 1/min

NOMINELL EFFEKTFÖRBRUKNING

1700 W

1700 W

1700 W

PLÅTTJOCKLEK

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

VIKT

VIKT UTAN KABEL

5,3 kg

5,3 kg

5,3 kg