



TruMatic 7000

Tekniska data



TruMatic 7000 stort format**TruMatic 7000 medelstort format****MÅTT**

BREDD	10190 mm ¹	10190 mm ¹
DJUP	8898 mm ¹	8450 mm ¹
HÖJD	2328 mm ¹	2328 mm ¹

MAX. SLAGFREKVENNS

STANSNING (E = 1 MM)	1200 1/min	1200 1/min
SIGNERING	3000 1/min	3000 1/min

ARBETSOMRÅDE

STANSDRIFT X-AXEL	3050 mm	2500 mm
STANSDRIFT Y-AXEL	1550 mm	1250 mm
LASERDRIFT X-AXEL	3050 mm	2500 mm
LASERDRIFT Y-AXEL	1550 mm	1250 mm
KOMBINERAD DRIFT X-AXEL	2500 mm	2500 mm
KOMBINERAD DRIFT Y-AXEL	1550 mm	1250 mm
MAX. PLÅTTJOCKLEK	8,0 mm	8,0 mm
MAX. ARBETSSTYCKSVIKT	280 kg	200 kg
MAX. STANSKRAFT	220 kN	220 kN

VERKTYG

VERKTYG-VÄXELTID MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
ANTAL VERKTYG / KLOVAR	21 Styck / 4 Styck	22 Styck / 3 Styck

LASERSPECIFIKA DATA - TRUFLOW 4000

MAX. LASEREFFEKT	4000 W	4000 W
MAX. PLÅTTJOCKLEK KOLSTÅL	8 mm	8 mm
MAX. PLÅTTJOCKLEK ROSTFRITT STÅL	8 mm	8 mm
MAX. PLÅTTJOCKLEK ALUMINIUM	6 mm	6 mm

DETALJUTMATNING

MAX. DETALJSTORLEK DETALJBORTFÖRESELLUCKA STANSNING	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
MAX. DETALJSTORLEK FAST RÄNNA STANSNING (MED MOBILT BORD)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm
MAX. DETALJSTORLEK DETALJBORTFÖRESELLUCKA LASER	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm

FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

MEDELHÖG EFFEKTFÖRBRUKNING UNDER PRODUKTIONEN - TRUFLOW 4000	28,5 kW	28,5 kW
AVSTÄNGNINGSAUTOMATIK AKTIV - TRUFLOW 4000	1,5 kW	1,5 kW

Ändringar förbehålles. Uppgifterna i vår offert och vår orderbekräftelse gäller.

1 — Måtten är cirkamått, måtten som uppges i uppställningsritningen är de som gäller.